

Растворитель BIOFA Арт. 0500

Свойства

Растворитель BIOFA является мягким растворяющим средством, не содержащим ароматических углеводов. Обладает приятным запахом. Используется для очистки малярных инструментов а так же для растворения масел, лазурей, восков и лаков, основой которых являются натуральные связывающие вещества. Подходит для удаления жирных загрязнений, дубильной кислоты, смоляных пятен с поверхности древесины. Не использовать для продуктов на водной основе, систем растворяющихся в воде и для очистки основ на которые в последствие будут применяться водные системы.

Состав

Алифатические углеводороды, масло из кожуры цитрусовых плодов.

Использование:

Для растворения масел и лаков добавить растворитель маленькими порциями и основательно перемешать. Предварительно требуется проконсультироваться со специалистом. Загрязнённый растворитель, после очистки инструментов, можно использовать вторично, проведя процесс декантации.

Важно: При работе со средством необходимо обеспечить оптимальный приток свежего воздуха.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре и хорошо проветриваемом месте. Не допускать перегревания.

Тара: 1 л / 5 л, металлическая.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт горючий! Действует раздражающе на глаза и на кожу. Возможна сенсбилизация при контакте с кожей. Ядовито для водных организмов. При проглатывании приводит к повреждению легких. Избегать контакта с глазами и кожей. При работе использовать средства защиты кожи и дыхательных путей. Избегать попадания в сточные воды. Пропитанные средством тряпки промыть водой и просушить в расстеленном виде на пожаробезопасной поверхности. (Опасность самовозгорания!). Хранить в недоступном для детей месте. При нагревании или распылении могут образоваться взрывоопасные паровые/воздушные смеси!

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

Утилизация

Жидкие остатки продуктов относятся к специальным отходам. Сдать в пункт сбора старых красок и лаков, в соответствии с требованиями местного законодательства. Высушенные тряпки и пр. можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

На вторичную переработку отправлять только полностью очищенную и опустошенную тару, в соответствии с требованиями местного законодательства! Не поддающаяся очистке или не полностью опустошенная тара обрабатывается и утилизируется как продукт!

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.